

Pie de Nivelación Antiderrapante

Línea A3N50

FIJO

Características

- Material de la base: Nylon reforzado, proporcionando alta resistencia mecánica.
- Material del tornillo: Disponible en acero galvanizado o acero inoxidable T-304.
- **Capacidad de Carga en Eje Vertical (Fz): Hasta 200 kg (~1,960 Newtons) en carga estática,** asegurando soporte confiable para maquinaria de precisión.
- Diseño fijo, sin inclinación, ofreciendo máxima estabilidad en equipos que no requieren ajuste angular.
- **Importante:**
 - El PAD antiderrapante de neopreno encaja perfectamente, asegurando estabilidad bajo carga vertical (Fz). Sin embargo, puede desprenderse si el nivelador es arrastrado o sometido a fuerzas laterales excesivas.
 - Largos y diámetros especiales disponibles bajo pedido, adaptándose a distintos equipos y aplicaciones industriales.

Aplicaciones

- Uso en mesas de preparación, anaqueles de almacenamiento y carros de servicio, garantizando un soporte seguro en entornos comerciales.
- Aplicado en sistemas de almacenamiento de carga media y estanterías metálicas, asegurando fijación firme en suelos de concreto.
- Nivelación en plataformas de empaque, estaciones de pesaje y sistemas de manipulación de carga, asegurando estabilidad en procesos de distribución.

Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetro de tornillo (C)		Altura de tornillo (D)
		Pulgadas	Milimétricos	
50 mm	20 mm	5/16"-18	M8 x 1.25	2" a 10"
		3/8"-16	M10 x 1.50	
		1/2"-13	M12 x 1.75	



Vista 3D y
Cotizador

