

Características

- Material del tornillo: Disponible en acero inoxidable T-304 o acero galvanizado.
- **Capacidad de Carga en Eje Vertical (Fz): Hasta 300 kg (~2,940 Newtons) en carga estática**, asegurando soporte confiable para maquinaria de precisión.
- Diseño articulado con inclinación de hasta 15°, permitiendo adaptabilidad a superficies irregulares sin comprometer estabilidad.
- Largos y diámetros especiales disponibles bajo pedido, permitiendo configuraciones personalizadas.

✶ Importante:

- El PAD antiderrapante de neopreno encaja perfectamente, asegurando estabilidad bajo carga vertical (Fz). Sin embargo, puede desprenderse si el nivelador es arrastrado o sometido a fuerzas laterales excesivas.

Aplicaciones

- Soporte robusto en bandas transportadoras, mesas de ensamblaje y líneas de producción automatizadas, reduciendo vibraciones y garantizando estabilidad continua.
- Opción en acero inoxidable T-304, ideal para entornos sanitarios en líneas de producción de alimentos, reactores químicos y mezcladores farmacéuticos.



Vista 3D y
Cotizador

Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetro de tornillo (C)		Altura de tornillo (D)
		Pulgadas	Milimétricos	
4"	3/4"	7/16"-14	M12 x 1.75	2" a 10"
		1/2"-13	M14 x 2.00	
		5/8"-11	M16 x 2.0	
		3/4"-10	M20 x 2.5	

