INGENIERÍA EN NIVELACIÓN Y ANTI-VIBRATORIO
INAHER®

Pie de Nivelación de Uso Rudo

Línea TPE-1

Inaher Inaher.mex Inaher Ingenieria en nivelacion y antivibratorio inaher





Vista 3D y cotizador


Caracteristicas


- Material de la base: Acero sólido galvanizado o inoxidable T-304, asegurando máxima resistencia estructural y protección contra la corrosión en entornos industriales exigentes.
- Material del tornillo: Disponible en acero galvanizado o acero inoxidable T-304, proporcionando durabilidad y rigidez estructural para maquinaria.
- **Capacidad de carga en eje vertical (Fz): Hasta 1200 kg (~11,772 Newtons) en carga estática.**
- Diseño compacto y económico, ideal para aplicaciones donde se requiere resistencia con un costo accesible.
- Roscas y largos especiales disponibles bajo pedido, permitiendo configuraciones personalizadas para cada aplicación.
- Para aplicaciones con cargas superiores a 400 kg, se recomienda el uso de tornillos de al menos 5/8" o M16 para garantizar estabilidad y resistencia


Aplicaciones

- Nivelación de maquinaria ligera y mediana, proporcionando estabilidad en suelos irregulares.
- Uso en estanterías metálicas y racks de almacenamiento, asegurando una distribución uniforme de la carga.
- Montaje en sistemas de producción y líneas de ensamble, optimizando estabilidad y seguridad operativa.
- Opción económica para instalaciones industriales y comerciales, con alta capacidad de carga a un costo accesible.

Diámetro de base (A)	Altura de base (B)	Diámetro de tornillo (C)		Altura de tornillo (D)
		Pulgadas	Milimétricos	
1 3/8"	1/2"	7/16"-14	M12 x 1.75	2" a 10"
		1/2"-13	M14 x 2.0	
		5/8"-11	M16 x 2.0	







inahermex.com ventas@inahermex.com +52 5645253604 +52 5588090939