

Características

- Base de caucho (NR/SBR) negro, 65 ± 5 Shore A
- Soporte antivibratorio diseñado para reducir vibraciones mecánicas y proteger equipos industriales.
- Cuenta con barrenos para fijación al piso, asegurando estabilidad y previniendo desplazamientos.
- Disponible en acero inoxidable T-304 bajo pedido, ideal para ambientes de alta humedad o exposición química
- Funciona a compresión, distribuyendo eficientemente la carga y minimizando la transmisión de vibraciones
- Se suministra con tuerca y arandela para facilitar la instalación.

IMPORTANTE:

- El diseño antivibratorio minimiza la transmisión de vibraciones y protege la maquinaria contra desgaste prematuro.
- Este soporte está diseñado para absorber vibraciones, no para movimientos constantes. Si la máquina presenta movimientos cíclicos o desplazamientos excesivos, el soporte podría dañarse.

Aplicaciones

- Aplicado en bombas centrífugas, sistemas de presurización y estaciones de bombeo industrial, asegurando estabilidad y aislamiento de vibraciones.
- Uso en bases de motores eléctricos y generadores de energía, minimizando la transmisión de vibraciones a la estructura.
- Aplicado en mezcladores, envasadoras y sistemas de producción farmacéutica, minimizando interferencias mecánicas.



Instalación
correcta a compresión



Vista 3D y cotizador
en línea del REBO



SKU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Capacidad de carga
22979	4.5"	3.35"	2.36"	2.13"	35/64"	2"	1/2"	1.8"	Cal. 10	1.8"	250Kg
24260	5.5"	4.35"	2.36"	2.13"	35/64"	3"	1/2"	1.8"	Cal. 10		400Kg
22981	6.5"	5.35"	2.36"	2.13"	35/64"	4"	1/2"	1.8"	Cal. 10		600Kg
24261	7.5"	6.35"	3.36"	3.13"	35/64"	5"	5/8"	1.8"	3/16		950Kg

